FRESADORA HIDRÁULICA
MB-R700



A



C

B

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Excavadora aconsejada	t.	6 - 13
Minicargador aconsejado*	t.	6 - 10
Peso	t.	0,6
Velocidad/Min (mínima – máxima)	rpm	80 - 110
Presión	bar	300 - 350
Contrapresión	bar	< 4
Caudal de aceite**	l/min	110 - 180
Ancho de corte	mm	890
Par de salida	Nm	5000
Diámetro del tambor	mm	500
Fuerza sobre el diente F1	t.	19600
Dimensión A	mm	895
Dimensión B	mm	500
Dimensión C	mm	930

* Mira norma jurídica sobre carga y vuelco UNI ISO 14397 - 1:2008.
** El valor del caudal hidráulico mínimo debe alcanzarse al mismo tiempo con la presión de trabajo requerida.

ACCESORIOS OPCIONALES

Nebulizador	Kit de tambor intercambiable (equipo bajo / equipo completo)
Kit de picas roca o asfalto	Garantía de 24 meses

ÁREAS DE APLICACIÓN

Demoliciones
Obras viales
Galerías
Ambientes cerrados
Canalizaciones
Excavaciones y desmontes
Obras urbanas
Mantenimiento de áreas verdes y agrícolas
Trabajos en agua
Perfilados

Las imágenes y los datos indicados no son vinculantes, puesto que el fabricante se reserva el derecho de mejorar sus productos en cualquier momento y sin previo aviso.